

Περιγραφή

Ημισυνθετικό λιπαντικό κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Ιδιότητες

- εξαιρετική καθαριότητα κινητήρα
- ιδανική αντοχή σε γήρανση
- μεγάλη προστασία από φθορά
- μεγάλη αντοχή σε διάτμηση
- ελεγμένο σε καταλύτες
- εξαιρετικά κατάλληλο για υγρούς συμπλέκτες
- εγγυάται χαμηλή κατανάλωση λαδιού
- ιδανική λίπανση υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας

Προδιαγραφές

API SP • JASO MA2

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κινητήρα)	10W-40 SAE J300
Πυκνότητα στους 15 °C	0,860 g/cm ³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	96,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	14,6 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους -25 °C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D 5293
Δείκτης ιξώδους	158 DIN ISO 2909
HTHS στους 150°C	≥ 3,5 ASTM D 5481
Σημείο ροής	-36 °C DIN ISO 3016
απώλεια λόγω εξάτμισης (Noack)	10,0 % ASTM D 5800-08 Method B
Σημείο ανάφλεξης	238 °C DIN ISO 2592
ολικός βαθμός αλκαλικότητας	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
θειική τέφρα	0,8 g/100g DIN 51575
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση πετρελαίου

Advanced Full
Synthetic

Πεδίο χρήσης

Μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που υπόκεινται σε κανονικές έως υψηλές συνθήκες λειτουργίας. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για κινητήρες με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

Εφαρμογή

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές λειτουργίας των κατασκευαστών των κινητήρων.

Υπόδειξη: Τέλεια αποτελεσματικότητα μόνο χωρίς ανάμιξη.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l κάνιστρο πλαστικό	1521 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI- FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL- PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
1 l κάνιστρο πλαστικό	23224 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR- HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT- RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
4 l κάνιστρο πλαστικό	1243 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI- FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL- PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
4 l κάνιστρο πλαστικό	23225 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR- HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT- RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
20 l κάνιστρο πλαστικό	1562 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l μαύρο πίατο βαρέλι	1563 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l μαύρο πίατο βαρέλι	1568 DE-EN-ES-FR-IT-PT
1.000 l δοχείο	21806 DE-EN

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές

Πληροφορία προϊόντος

Motorbike 4T 10W-40 Street

PI 58/07/17/2026



έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.