

Περιγραφή

Λιπαντικό κινητήρων υψηλών επιδόσεων βασισμένο σε τεχνολογία σύνθεσης. Παρέχει μέγιστη ισχύ και αξιόπιστη προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Φροντίζει για ιδανική λίπανση, εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, εξαιρετικές τιμές τριβής και ελάχιστη φθορά.

Ιδιότητες

- ελεγμένο σε καταλύτες
- εξαιρετική καθαριότητα κινητήρα
- ιδανική αντοχή σε γήρανση
- μεγάλη προστασία από φθορά
- μεγάλη αντοχή σε διάτμηση
- εγγυάται χαμηλή κατανάλωση λαδιού
- ιδανική λίπανση υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας

Προδιαγραφές / εγκρίσεις

API SN PLUS • JASO MA2

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών:

Kymco • Piaggio

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία ιξώδους SAE	5W-40 SAE J300
Πυκνότητα στους 15 °C	0,850 g/cm ³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	85,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	14,3 mm ² /s ASTM D 7042-04
Δείκτης ιξώδους	175 DIN ISO 2909
Ιξώδες στους -30 °C (CCS)	<= 6600 mPas ASTM D 5293
HTHS στους 150°C	≥ 3,5 mPas ASTM D 5481
Σημείο ροής	-36 °C DIN ISO 2909
απώλεια λόγω εξάτμισης (Noack)	11,0 % ASTM D 5800 B
Σημείο ανάφλεξης	228 °C DIN ISO 2592
ολικός βαθμός αλκαλικότητας	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Θεϊκή τέφρα	0,8 g/100g DIN 51575



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αριθμός χρώματος (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049
Βάση πετρελαίου	Advanced Full Synthetic

Πεδίο χρήσης

Για αερόψυκτους και υδρόψυκτους κινητήρες 4T. Ιδιαίτερα κατάλληλο σε κανονική αλλά και ακραία χρήση σπορτίφ οδηγών.

Εφαρμογή

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών συγκροτημάτων ή/και οχημάτων. Τέλεια αποτελεσματικότητα μόνο χωρίς ανάμιξη.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l κάνιστρο	20829
πλαστικό	AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
1 l κάνιστρο	23236
πλαστικό	AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.